

固定式二氧化氮检测器



HFTCY-N02 固定式二氧化氮检测器主要应用于检测二氧化氮泄漏场所，采用进口电化学式传感器，防爆设计，具有快速、稳定、精度高等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。

产品特性

- 防爆设计，快速，可信，稳定。
- 12-30V 直流电源供电
- 输出信号：4-20mA 模拟信号输出，继电器输出(选配)
- 反应速度快，测量精度高

技术参数

常规量程：0-20ppm

最大量程：0-2000ppm

精 度：<±5%(F.S)

最小读数：0.1ppm/1ppm

响应时间：≤30 秒

传感器寿命：24 个月

传感器类型：电化学

电 源： 12-30V 直流电源供电

工作方式：长期连续工作

输出信号：标配 4-20mA 模拟信号输出；继电器输出(选配)

连线方式：G1/2 阳螺纹防爆软管

结构材料：压铸铝

防爆标志：Exd II CT6

防护等级：IP65

温度/湿度：-20~50℃ / ≤90%RH

尺寸/重量：183×143×107mm / ≤1.5kg

品牌/型号：弈扬 / HFTCY-N02

长春弈扬科技有限公司

联系电话：0431-81182479、81182470 网址：www.ccy17.com 邮箱：ccy17@163.com

通讯地址：长春市南关区上海路万晟现代城 2 号楼 1509 室